N67 – Motor para gerador

Motor para gerador



O N67 foi projetado para oferecer um desempenho robusto e confiável, abrangendo aplicações desde ambientes não regulamentados até os mais rigorosos padrões de conformidade de emissões. Ele está disponível com uma bomba rotativa mecânica ou um sistema de injeção Common Rail, garantindo fornecimento preciso de potência, excelente resposta à carga e eficiência de combustível otimizada em todas as condições de operação. Sua configuração G-Drive oferece uma solução simplificada e pronta para o mercado, enquanto os modelos de alta regulamentação são equipados com um pacote ATS com a tecnologia patenteada Hi-eSCR2 para redução avançada de emissões. O motor aumenta a flexibilidade operacional com a…

Destaques

Desempenho
Desempenho superior em termos de resposta à carga e potência com baixo consumo de fluido em todas as condições.

Manutenção
Baixo TCO e tempo de atividade maximizado, graças ao melhor intervalo de manutenção da categoria (600 horas).

Flexibilidade
Possibilidade de comutação de 50 Hz para 60 Hz com certificação dupla.

Estrutura
Motor com 4 válvulas por cilindro, bomba de injeção mecânica rotativa ou common rail, turbocompressor. G-Drive totalmente embalado com pacote de resfriamento e filtro de ar pré-montados. Pacote ATS plug-and-play com a tecnologia patenteada Hi-eSCR2 para…

Desempenho excepcional com baixos custos operacionais

Em conformidade com as normas globais de emissões

Ficha técnica — N67 · 222 kWm

Outros modelos da linha: N67 · 167 kWm, N67 · 201 kWm, N67 · 211 kWm, N67 · 156 kWm, N67 · 141 kWm, N67 · 253 kWm, N67 · 254 kWm, N67 · 205 kWm, N67 · 195 kWm, N67 · 180 kWm, N67 · Não Emissionado, N67 · 165 kWm, N67 · 141,1 kWm, N67 · 138 kWm. Peça a ficha completa ao vendedor.

Ficha técnica

Certificação	**Stage V / Tier 4 Final**
Nº de cilindros	**6L / 4**
Sistema de Injeção	**ECR**
Entrada do Ar	**TAA**
Cilindrada [litros]	**6,7**
Diâmetro por curso [mm]	**104 x 132**
Potência Stand-by [kWm] @ 1500 rpm	**195**
Potência Prime [kWm] @ 1500 rpm	**176**
Potência Stand-by [kWm] @ 1800 rpm	**222**
Potência Prime [kWm] @ 1800 rpm	**201**
Sistema de Exaustão	**HI-eSCR2**
Dimensões [c x l x a, mm]	**1785 x 779 x 1250**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.